




HZ 120 Castor

Clase 1 División 2, Grupos A, B, C y D

Cuerpo: Acero al carbón ó acero inoxidable. Color: Blanco RAL9003 en acero al carbón ó acabado natural en acero inoxidable. Reflector: Lámina de acero acabado blanco, para distribución abierta. Difusor: Cristal claro termotemplado de 4mm resistente al impacto. Broches: Acero inoxidable. Empaque: Neopreno de alta densidad. Balastro electrónico de AFP y bajas pérdidas ó dimeable cuando sea requerido. Se puede ofrecer balastro de emergencia, sobre pedido.
Aplicaciones: Manejo de lácteos, Armadoras, Almacenes, Granjas.

Datos técnicos: Simbología en contraportada, fotometrías en página 117



Potencia W	Dimensiones (mm)			Distancia entre suspensiones	Lámpara
	L	B	H		
1x17	676	212	92	365	T8
1x32	1286	212	92	975	T8
2x17	676	212	92	365	T8
2x32	1286	212	92	975	T8
2x28	1286	212	92	975	T5
2x54	1286	212	92	975	T5



ACCESORIOS - Se suministran con la luminaria		
Código	Artículo	Descripción
-	-	Juego de conector glándula y tapones para sello

acero color blanco- reflector abierto  

BALASTRO ELECTRÓNICO

W	Código	Descripción	Kg
1x17		HZ1202HT117USAC	4,5
1x32		HZ1204HT132USAC	8
2x17		HZ1202HT217USAC	4,5
2x32		HZ1204HT232USAC	8,5

Nota: Opción con balastro de voltaje universal (127 a 277V, 60Hz)

acero color blanco- reflector abierto  

BALASTRO ELECTRÓNICO

W	Código	Descripción	Kg
2x28		HZ1204HT228UNVAC	4,5
2x54		HZ1204HT254UNVAC	8,5