

PRECIOS ESPECIALES

25 aniversario



Beghelli

¡ENTREGA INMEDIATA!



Contamos con stock en luminarios para darle atención inmediata a tus proyectos.

Comunícate con tu Asesor de Ventas Beghelli.



3619EE14WTLED
3619EE17WTLED

BS100 TUBO LED

- Luminario antivandálico, resistente a la corrosión, retardante a la flama.
- Cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible.
- Sobreponer a techo o suspendido con accesorios.
- Temperatura de operación ambiente: -20°C a 40°C
- Para armadoras, granjas, bodegas, maquiladoras.



BS101 TUBO LED

- Luminario con cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible.
- Sobreponer o suspender.
- Temperatura de operación ambiente: -20°C a 45°C
- Para interiores, área de regaderas, almacenes, cocinas industriales, áreas de alimentos, maquiladoras.



¡ENTREGA INMEDIATA!



117102408 - 100W
117102409 - 100W
117102410 - 120W
117102411 - 120W
117102412 - 150W
117102413 - 150W
117102414 - 200W
117102415 - 200W

NUVOLA SL

- Luminario diseñado para procesos alimenticios.
- Cuerpo de aleación de aluminio, pintado con pintura electrostática, a prueba de polvo y fácil limpieza.
- Suspende o sobreponer.
- Temperatura de operación ambiente: -30°C a 50°C
- Para áreas alimenticias, proceso de alimentos, producto terminado, almacenaje o bodegas de insumos.



100002104-076

ROBUSTO COMBO

- Luminario con cuerpo fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, sellada, ligera, resistente a la corrosión.
- Sobreponer en muro.
- LED's de alta eficiencia, en color verde o rojo.
- Temperatura de operación ambiente: 10°C a 40°C
- Para entornos peligrosos y agresivos, como producción petroquímica, petróleo y gas.



4356

UP LED

- Luminario con cuerpo de policarbonato.
- Sobreponer a techo o muro.
- Potencia total: 2.3W
- Temperatura de operación ambiente: 0°C a 40°C
- Para interiores, aplicaciones comerciales, oficinas, áreas públicas, industriales, iluminación de emergencia.



¡ENTREGA INMEDIATA!



VA4GSAS

VA4

- Luminario de termoplástico resistente a la flama y corrosión.
- Montaje en techo o muro.
- Texto: “SALIDA” o “EXIT” en color verde o rojo.
- Temperatura de operación ambiente: 10°C a 45°C
- Para oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales, escuelas, hospitales.



XCL-RU-W-SAS
XCL-GU-W-SAS
XCLRUV
XCLGUW

XCL COMBO HALOGENO

- Luminario de termoplástico resistente a la flama y corrosión.
- Montaje en techo o muro.
- Texto: “SALIDA” o “EXIT” en color verde o rojo.
- Temperatura de operación ambiente: 10°C a 45°C
- Para oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales, escuelas, hospitales.



26704/1 - (30)

SANIFICAARIA

- Dispositivo para desinfección de aire con tecnología uvOxy
- No emite ozono.
- Niveles bajos de ruido.
- Para interiores, hogar, hospitales, hoteles, escuelas, bares, oficinas, restaurantes, tiendas, etc.



119200010 - (200)

Vigencia del 1ero al 30 de Septiembre o hasta agotar existencias.



