


ILLUMINA® BS100 TUBO LED

IP66 IK05



	L	L1	B	H	H1	
	4 ft	1283 mm	475 mm	170 mm	95 mm	108 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.

Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios para montaje a muro se piden por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario antivandálico, resistente a la corrosión y retardante a la flama.

Cuerpo: 100% policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible. Color gris RAL7035.

Broches: de policarbonato que aseguran el sellado.

Difusor: policarbonato transparente resistente al impacto de alto rendimiento, estabilizado contra rayos UV, para reducir el índice de amarillamiento.

Empaque: de poliuretano expandido con retención de memoria, aplicado en forma líquida.

Reflector: disponible en 2 opciones.

1) Policarbonato inyectado de doble parábola estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, acabado metalizado (elite).

2) Policarbonato inyectado de doble parábola estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, acabado blanco (estándar).

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.7).

TUBO LED: 2x16W, 2x19W.

Conector glándula: de policarbonato PG13.5.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

■ CERTIFICACIONES

· IP66 / IK05

■ APLICACIONES

Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, cocinas industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

Áreas alimenticias que no estén en contacto con el proceso de alimentos, como zonas de almacenaje o bodegas de insumos y producto terminado.

■ GARANTÍAS

2x16W - Garantía de 1 año.

2x19W - Garantía de 1 año.

Consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

REFLECTOR PARABÓLICO DE POLICARBONATO METALIZADO (ELITE)

CÓDIGO	TUBO LED	LM / LAMP	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	DIM	KG
3619EE16WTLED	2x16W	1600 lm	≥80	4000K	15,000	4ft	3.5
3619EE19WTLED	2x19W	2000 lm	80	4000K	40,000	4ft	3.5

REFLECTOR PARABÓLICO DE POLICARBONATO BLANCO (ESTÁNDAR)

CÓDIGO	TUBO LED	LM / LAMP	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	DIM	KG
3619SE16WTLED	2x16W	1600 lm	≥80	4000K	15,000	4ft	3.5
3619SE19WTLED	2x19W	2000 lm	80	4000K	40,000	4ft	3.5

ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3504	ACCESORIO PARA MONTAJE A MURO
3506	BROCHES DE ACERO INOXIDABLE



3504

Accesorio para montaje a muro.




3506

Broches de acero inoxidable.

■ SENSOR INDIVIDUAL ON/OFF

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR



[Ver Ficha Técnica](#)

NOTA: SENSOR INDIVIDUAL NO COMPATIBLE CON EL SISTEMA LOGICA®