



| L | B | H |
|-----|-----|----|
| 603 | 603 | 54 |

Medidas en milímetros

■ Montaje

Empotrar en plafón modular.

■ Descripción luminario

Cuerpo: lámina de acero acabado con pintura poliéster de aplicación electrostática. Color blanco RAL9003.

Reflector: lámina de aluminio satinado.

Óptica: louver parabólico de aluminio especlar, para emisión indirecta.

■ Equipo eléctrico

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.9), atenuable del 100%-10% con controlador de 0-10V, THD <20%. *Con batería de emergencia integrado al equipo como opción sobre pedido.

Potencia: sustituye a 4x18W fluorescente.

LEDS: 2 módulos intercambiables de última generación.

■ **Temperatura de operación ambiente:** -20°C a 40°C.

■ Aplicaciones

Interior. Oficinas, pasillos, boutiques, restaurantes, hospitales, salas de conferencia, salas de lectura, sala de cómputo, recepciones, escuelas, salas de juntas.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



| Código | Potencia Nominal | Potencia del Sistema | lm | IRC | Temperatura de Color | Horas de Vida | Kg |
|-----------------|------------------|----------------------|-------|-----|----------------------|-----------------|-----|
| 6570LED37WWT40K | 33W | 37W | 2 800 | >80 | 4 000 K | >70 000 L80 B20 | 5.0 |

Accesorios - se ordenan por separado

Código

99-299 JUEGO DE 4 SOPORTES DE ACERO PARA PLAFÓN