



L	B	H
432 mm	165 mm	102 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro o techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado con policarbonato, resistente a la corrosión y a la flama, color gris y acabado aluminizado brillante.

Lámparas: ajustables, bloqueadas para evitar su movimiento y/o cambio de posición.

Con clips en carcasa que sostienen firmemente el reflector y difusor en su lugar, impidiendo manipulación externa.

Difusor: policarbonato transparente con acabado aluminizado brillante, autoextinguible, resistente al impacto, estabilizado contra rayos UV.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Lámpara: 2 lámparas halógenas de 8W.

Batería: plomo-calcio, con capacidad de 16W. Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

Botón para test y monitor LED accesible en carcasa exterior.

■ CERTIFICACIONES

· CSA

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ APLICACIONES

Áreas de servicio, industrias, estacionamientos.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	LÁMPARAS	VOLTAJE	OPCIONES
EL	28 (2x8W halógena)	120/277VAC	CC (Color personalizado)
	212 (2x12W halógena)	120/277VAC	