

# EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

| Modelo                                                                                                                                  | Clase y División                                                                             | Información adicional                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>NEMA 4X</div> <div>ROBUSTO EXIT</div>  | Clase I División 2, Grupos A, B,C, D: T2B<br>Clase I Zona 2, IIA, IIB & IIC: T1, T2.         | Fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, sellada y ligera.<br>Resistente a la corrosión.<br>Panel de acceso frontal.<br>Soporta entornos peligrosos.                                            |
| <div></div> <div>NEMA 4X</div> <div>ROBUSTO COMBO</div> | Clase I División 2, Grupos A, B,C, D: T2B<br>Clase I Zona 2, IIA, IIB & IIC: T1, T2.         | Fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, sellada y ligera.<br>Resistente a la corrosión.<br>Dos cabezas de termoplástico.<br>Soporta entornos peligrosos.                                       |
| <div></div> <div>NEMA 4X</div> <div>ROBUSTO UNIT</div>  | Clase I División 2, Grupos A, B,C, D: T2B<br>Clase I Zona 2, IIA, IIB & IIC: T1, T2.         | Fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, sellada y ligera.<br>Resistente a la corrosión.<br>Dos cabezas de termoplástico.<br>Respirador de acero inoxidable que permita una ventilación segura. |
| <div></div> <div>NEMA 4X</div> <div>BRAVADO HZ</div>    | Clase I División 2, Grupos A, B,C, D<br>Clase II Divisiones 1& 2, Grupos E, F, G             | Para sobreponer a muro o techo.<br>Para entornos peligrosos.<br>Lentes de bicarbonato.<br>Conector glándula especial para áreas peligrosas NEMA 4X                                           |
| <div></div> <div>NEMA 4X</div> <div>PLURALUCE HZ</div>  | Clase I División 2, Grupos A, B,C, D<br>Clase II División 2, Grupos E, F, G<br>Clase III; T4 | Para ambientes peligrosos, húmedos que requieren NEMA 4X<br>3 tipos de lentes de policarbonato.<br>Protección contra apagones, cierre de línea, de polaridad.                                |

## PLURALUCE



Cuerpo de aluminio.  
Protección contra apagones,  
cierre de línea, de polaridad.

## LUCE LED



Con protección contra sobre  
corriente, corto circuito.

10W, 15W, 20W

## LUCE LED 30W



Puede actuar de forma permanente  
o no permanente.  
Cuerpo de aluminio esmaltado.

IP66

## BBX



Resistente al impacto, corrosión y  
flama.

lámparas de 2.7W

## BOLLA

NEMA 4X



Cuerpo de aluminio inyectado  
apresión de 0.100° grosor.  
Lente de policarbonato.

5W

## ECO LUNA LED



Fabricado con policarbonato,  
Difusor de policarbonato  
trasparente resistente al impacto.

lámparas de 5W

## PACO



Fabricado de plástico, estabilizado  
contra rayos UV.  
Resistente al impacto, corrosió y a  
la flama.

1.8W

## TEMPESTA ECO LED



Cuerpo de policarbonato,  
Resistente a la corrosión y  
retardante a la flama.

NEMA 4X

11W

## UP LED

IP65



Para sobreponer a techo o muro,  
cuerpo de policarbonato..

2.3W

## XLP LED

IP40



Dos cabeceras cuadradas  
dirigibles, Difusor de poliestireno  
prismático con acabado metalizado.

1W

## CURVA



Canopé giratorio de plástico.  
Cuerpo de extrusión de aluminio.

2W

## CYCLONE



Cuerpo cilíndrico fabricado en  
extrusión de aluminio.

1.5W

## FORMA



Fabricado en termoplástico,  
Cara frontalde aluminio cepillado  
fundido a presión. Forma curva.

## LC1 ECO



Cuerpo fabricado en aluminio.  
1 o 2 caras.

1.5W

## OL2



Carcasa y placa de montaje  
de lámina de acero. Panel de  
texto de acrílico.

2W

## VA4

NEMA 4X



Cuerpo fabricado en termoplástico,  
Flechas desprendibles, Con  
LED indicador de status.

3.2W, 3.8W

## XCL LED

NEMA 4X



Fabricado en termoplástico,  
Con botón de autotest..

IP66 1W

## EPX



Cuerpo fabricado en termoplástico  
color blanco.

## EPC



Flechas desprendibles, Texto en  
color verde o rojo, Cuerpo  
fabricado en termoplástico color  
blanco.

## ESL



Lámparas dirigibles MR16 LED,  
Fabricado en acero, con panel  
frontal desmontable.

## BRAVADO

NEMA 4X



2 lámparas tipo MR16 o LED,  
Cuerpo en aluminio resistente al  
impacto, Apto para áreas de  
preparación de alimentos.

IP66

## ACCIAIO BX910SE

NEMA 4X



Acero galvanizado, resistente a la  
corrosión, Brinda un mínimo de  
90 min.de emergencia.

IP66 / IK09

## EST



Lámparas dirigibles MR16 LED,  
Fabricado en acero, con panel  
frontal desmontable. Protección  
contra apagones y corto circuito.

## EDT



Cuerpo en fibra de vidrio NEMA 4X  
Protección contra apagones y  
corto circuito.

## WLX

NEMA 4X



Cuerpo en fibra de vidrio resistente  
a la corrosión, Válvula de  
respiración que controla la  
temperatura.