



A	B	C	D
578 mm	331 mm	120 mm	258 mm

■ MONTAJE

Universal. Techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en termoplástico color blanco durable y resistente a la flama y corrosión. Opción de una o dos caras en mismo empaque, flechas desprendibles según necesidad, estencil del texto en color verde o rojo.

Texto: "SALIDA" color verde o rojo.
"EXIT" color verde o rojo.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: plomo-calcio para alimentar un LED color verde o rojo.

Batería: de plomo-calcio de 6V, 4.5Ah, libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga de 24 h.

Dos lámparas incandescentes de 5.4W. Tira de LEDS color rojo o verde. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

■ CERTIFICACIONES

UL

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ APLICACIONES

Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
XCL-RU-W	COMBO XCL "EXIT" ROJO 120/277V
XCL-GU-W	COMBO XCL "EXIT" VERDE 120/277V
XCL-RUW-SAS	COMBO XCL "SALIDA" ROJO 120/277V
XCL-GUW-SAS	COMBO XCL "SALIDA" VERDE 120/277V