



A	B	C	D
533 mm	305 mm	51 mm	203 mm

MONTAJE

Sobreponer en muro, con cánope de termoplástico; con opción de poner en muro o techo.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en termoplástico color blanco o negro durable y resistente a la flama y corrosión.

Reflector: metalizado cromado y lente de policarbonato. Con cabeceras ajustables

Caras: opción de una o dos caras en mismo empaque, flechas desprendibles, estencil del texto en color verde o rojo.

Con botón de Autotest.

Texto: "SALIDA" color verde o rojo.
"EXIT" color verde o rojo.

EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio, de 9.6V libre de mantenimiento.

Potencia: 1W por cabeza (8LEDS x 0.125W).

Con indicador de LED "ON" y switch de prueba.

Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V, 60Hz.

CERTIFICACIONES

· UL

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C a 40°C

APLICACIONES

Interiores. Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años. Cualquier daño intencionado, mal uso o instalación del luminario cancelan la garantía.

Consultar potencias y dimensiones disponibles.



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	COLOR DE LED	CARAS / MONTAJE	CARCASA	OPCIONES
XCL LED	R (Rojo) G (Verde)	U (Universal)	B (Negro) W (Blanco)	SAS (texto "SALIDA")

Ejemplo de armado del código: SERIE + COLOR DE LED + CARAS / MONTAJE + CARCASA + OPCIONES = XCLLEDRUWSAS (SALIDA)