


ILLUMINA® BS100 TUBO LED



IP66

IK05



	L	L1	B	H	H1	
	4 ft	1283 mm	475 mm	170 mm	95 mm	108 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.

Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios para montaje a muro se piden por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario antivandálico, resistente a la corrosión y retardante a la flama.

Cuerpo: 100% policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible. Color gris RAL7035.

Broches: de policarbonato que aseguran el sellado.

Difusor: policarbonato transparente con textura interna para proporcionar efecto "opalino", resistente al impacto, estabilizado contra rayos UV. El cual elimina sombras y provee una distribución de luz uniforme.

Empaque: de poliuretano expandido con retención de memoria, aplicado en forma líquida.

Reflector: disponible en 2 opciones.

1) Policarbonato inyectado de doble parábola estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, acabado metalizado (elite).

2) Policarbonato inyectado de doble parábola estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, acabado blanco (estándar).

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.9).

TUBO LED: 2x14W T8, 2x17W T8 autobalastroado.

Conector glándula: de policarbonato PG13.5.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 45°C.

■ CERTIFICACIONES

· IP66 / IK05

■ APLICACIONES

Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, cocinas industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

Áreas alimenticias que no estén en contacto con el proceso de alimentos, como zonas de almacenaje o bodegas de insumos y producto terminado.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

REFLECTOR PARABÓLICO DE POLICARBONATO METALIZADO (ELITE)

CÓDIGO	TUBO LED	LM / LAMP	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	DIM	KG
3619EE14WTLED-65K	2x14W	1800 lm	≥80	6500K	50,000	4ft	3.5
3619EE17WTLED-50K	2x17W	2200 lm	≥80	5000K	50,000	4ft	3.5

REFLECTOR PARABÓLICO DE POLICARBONATO BLANCO (ESTÁNDAR)

CÓDIGO	TUBO LED	LM / LAMP	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	DIM	KG
3619SE14WTLED-65K	2x16W	1800 lm	≥80	6500K	50,000	4ft	3.5
3619SE17WTLED-50K	2x17W	2200 lm	≥80	5000K	50,000	4ft	3.5

ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3504	ACCESORIO PARA MONTAJE A MURO
3506	BROCHES DE ACERO INOXIDABLE



3504

Accesorio para montaje a muro.



3506

Broches de acero inoxidable.

■ SENSOR INDIVIDUAL ON/OFF

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR

