

## LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS



185W



100W

CLASE I DIVISIÓN 2 GRUPOS A, B, C, D  
GRUPO II, ZONA 1, ZONA 2; ZONA 21 & ZONA 22

### ■ MONTAJE

Suspender o tipo proyector con horquilla como accesorio incluido.

### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** fundición de aluminio inyectado, de alta conductividad térmica, esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible; con cuerda 3/4 NPT para conexión eléctrica o montaje. Resistente al agua, polvo y corrosión.

Disipador de calor de aluminio de alto rendimiento, diseñado para garantizar la vida útil del LED.

**Lente:** cristal claro templado de 4 mm.

**Curva de distribución:** amplia 120°.

### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-277V, 50-60 Hz), dimeable de 1-10V.

**Cable de uso rudo:** calibre 18 AWG de 1.5 m.

**LEDs:** 4000K como estándar, también disponible en 3000K, y 5000K.

### ■ CERTIFICACIONES

- IP67 / IK09
- NOM
- UL 844
- CSA C22.2 No. 137-M1981

### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE:

-40°C a 50°C

### ■ APLICACIONES

Interiores / exteriores. Áreas peligrosas con manejo de polvos combustibles, ambientes corrosivos, con polvo y humedad, estaciones de gasolina, minas, refinерías.

### ■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

Consultar potencias y dimensiones disponibles.

## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	POTENCIA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HRS. DE VIDA	KG
CASHTLOWT40WBD120-277V	40W	4 800	>70	4000K	>54,000 L70	4
CASHTMOWT40WBD120-277V	100W	12 500	>70	4000K	>54,000 L70	8
CASHHOWT40WBD120-277V	185W	21 830	>70	4000K	>54,000 L70	12

## DIMENSIONES

