

Luz de Área con Base Magnética, & Maleta Recargable

IP67



CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D | T4
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F & G T135°C
CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T4
Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
Certificación IECEX: Ex ia op es IIC T4 Ga



■ DESCRIPCIÓN

Para entornos peligrosos.

Diseño: de accesorio giratorio e inclinable en múltiples ángulos. Potente **base magnética** de tierras raras para operación con manos libres.

Tecnología LED.

Resistente a químicos, calor y impactos. Serializado para identificación personal.

Modos de brillo alto/bajo. Incluye fuentes de alimentación AC/DC.

Incluye **estuche de transporte** duradero moldeado por soplado.

Interruptor: de palanca de 3 posiciones sellado simple.

■ TIPO DE BATERÍA

Batería recargable de iones de litio integrada.

■ CERTIFICACIONES

- cULus, ATEX, IECEX e InMetro.
- IP67
- Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013).

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

■ ESPECIFICACIONES

- Lúmenes altos : 1200
- Lúmenes del reflector : 1200
- Lúmenes bajos de inundación : 650

	1200 LUMENS	650 LUMENS
	6 h	12h

CÓDIGO

117403853

Luz de Área con Base Magnética, Trípode de Telescópico & Maleta



CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D | T4
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, & G T135°C
CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T4
Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T4 Ga



■ DESCRIPCIÓN

Certificado para entornos peligrosos.

Tecnología LED

Diseño: de accesorio giratorio e inclinable de múltiples ángulos. Potente **base magnética** de tierras raras para operación manos libres.

Diseño resistente a químicos, calor e impactos.

Serializado para identificación personal.

Interruptor: de palanca de 3 posiciones sellado único. Modos de brillo alto/bajo.

Incluye **trípode de 6 pies** con ajustadores camlock.

Incluye fuentes de alimentación AC/DC.

Incluye **maletín duradero** moldeado por soplado.

■ TIPO DE BATERÍA

Batería recargable de iones de litio integrada.

■ CERTIFICACIONES

· cULus, ATEX, IECEx e InMetro.

· Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013).

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

■ ESPECIFICACIONES

- Lúmenes: 1200/650
- Autonomía: 6/12 hrs.

CÓDIGO

117403854