



NAVES INDUSTRIALES

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
PARA NAVES INDUSTRIALES

Beghelli

CONTENIDO

- Almacén/Mesanine
- Área administrativa y oficinas
- Áreas de servicio para personal
- Cuarto de máquinas y seguridad
- Exteriores
- Emergencia

Almacén/Mesanine

POWER LIGHT HIGHBAY

Cuerpo: fundición de aluminio.

Dimensiones: 966 mm, 510 mm, 136 mm.

Potencia: 250W, 500W, 750W, 1000W, 1250W.

Temp. de color: 5000K, disponible en 3000K.

Temp. de operación ambiente: HT (Sólo AC): -30°C a 40°C.

Certificaciones:

- IP66 / IK08
- NOM
- UL ML
- 3G VIBRATION RATED



NUVOLA SELECCIONABLE

Cuerpo: Aluminio inyectado a presión.

Dimensiones: 385 mm, 153 mm.

Potencia: 60W, 80W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W.

Temp. de color: 3000K/4000K/5000K.

Temp. de operación ambiente: -30°C a 50°C.

Certificaciones:

- IP65 / IK08
- NOM
- UL CERTIFIED



ILLUMINA BS100 LED

Cuerpo: de policarbonato inyectado.

Dimensiones: 2ft, 4ft.

Potencia: 30W, 40W, 50W, 60W, 70W 100W.

Temp. de color: 4000K, disponible en 3500K y 5000K.

Temp. de operación ambiente:

HT (Sólo AC) -20°C a +40°C
SA (AC y Emergencia) 0°C a +40°C.

Certificaciones:

- IP66 / IK07
- NOM
- UL CERTIFIED
- NSF / ANSI Food Equipment
- DLC LISTED FOR
- CSA C22.2 No. 250.0-08 – Luminaires.
- UL 1598, 3rd Ed. – Luminaires.
- CSA C22.2 No. 250.13-14 – Light Emitting Diode (LED) Equipment for Lighting Applications.
- UL 8750, 2nd Ed. – Light Emitting Diode (LED) Equipment for use in Lighting Products.
- Luminaires.
- UL 1598C, 1st Ed – Light-Emitting Diode (LED)



Área administrativa y oficinas

ATOMIC

Cuerpo: perfil de aluminio extruado.

Dimensiones: 2ft, 4ft, 5ft, 8ft.

Potencia: 20W, 45W, 80W, 90W.

Temp. de color: 3000K, disponible en 4000K y 5000K.

Temp. de operación ambiente: HT (Sólo AC): -20°C a 40°C.
SA (AC y EM): 0°C a 40°C.

Certificaciones:

- NOM



PLANEX ECO SELECCIONABLE

Cuerpo: de aluminio.

Dimensiones: 1' X 4', 2' X 2', 2' X 4'.

Potencia: 2X14W, 2X16W, 2X17W.

Temp. de color: 3500K/4000K/5000K.

Temp. de operación ambiente: -20°C a 40°C.

Certificaciones:

- NOM
- UL



STRIPLD SELECCIONABLE

Cuerpo: acero duradero.

Dimensiones: 2ft, 4ft, 8ft.

Potencia: 15W, 20W, 25W, 30W, 40W, 65W, 75W, 90W.

Temp. de color: 3500/4000/5000K.

Temp. de operación ambiente: -20°C a 40°C.

Certificaciones:

- NOM
- IP20



RONDO SELECCIONABLE

Cuerpo: aluminio con acabado en pintura poliéster.

Dimensiones: 6", 8".

Potencia: 10W, 14W, 18W, 24W, 30W.

Temp. de color: 2700K/5000K.

Temp. de operación ambiente: -20°C a 40°C.

Certificaciones:

- NOM



Áreas de servicio para personal

CENTURY SELECCIONABLE

Cuerpo: de aluminio.

Dimensiones: 2x2ft, 2x4ft, 4x1ft.

Potencia: 15W, 25W, 36W, 50W.

Temp. de color: 3500/4000/5000K.

Temp. de operación ambiente: -30°C a 40°C.



Certificaciones:

- NOM

WRAP AROUND LED

Cuerpo: de lámina de acero.

Dimensiones: 4ft.

Potencia: 20W, 45W, 80W, 90W.

Temp. de color: 3500K/4000K/ 5000K.

Temp. de operación ambiente: -20°C a 40°C.



Certificaciones:

- NOM
- DLC
- FCC
- IP20

Cuarto de máquinas y seguridad

ILLUMINA BS100 LED

Cuerpo: de policarbonato inyectado.

Dimensiones: 2ft, 4ft.

Potencia: 30W, 40W, 50W, 60W, 70W 100W.

Temp. de color: 4000K, disponible en 3500K y 5000K.

Temp. de operación ambiente:

HT (Sólo AC) -20°C a +40°C

SA (AC y Emergencia) 0°C a +40°C.

Certificaciones:

- IP66 / IK07
- NOM
- UL CERTIFIED
- NSF / ANSI Food Equipment
- DLC LISTED FOR
- CSA C22.2 No. 250.0-08 – Luminaires.
- UL 1598, 3rd Ed. – Luminaires.
- CSA C22.2 No. 250.13-14 – Light Emitting Diode (LED) Equipment for Lighting Applications.
- UL 8750, 2nd Ed. – Light Emitting Diode (LED) Equipment for use in Lighting Products.
- Luminaires.
- UL 1598C, 1st Ed – Light-Emitting Diode (LED)



ILLUMINA BS101 LED

Cuerpo: de policarbonato inyectado.

Dimensiones: 4ft.

Potencia: 40W, 60W.

Temp. de color: 4000K, disponible 3000K y 5000K.

Temp. de operación ambiente:

Mínima: HT (Sólo AC) -20°C SA (AC y Emergencia) 0°C

Máxima: HT (Sólo AC) +40°C SA (AC y Emergencia) +40°C.

Certificaciones:

- IP66 / IK05
- NOM
- UL CERTIFIED
- RoHS Compliance
- NSF Food Equipment
- DLC LISTED



Fachada & área de carga y descarga

WALLPACK

Cuerpo: fundición de aluminio.

Dimensiones: 320 mm, 130 mm, 182 mm.

Potencia: 45W, 70W.

Temp de color: 5000K.

Temp. de operación ambiente: HT (Sólo AC): -20°C a 40°C.



Certificaciones:

- IP65
- NOM

WALLPACK 80 SELECCIONABLE

Cuerpo: fundición de aluminio.

Dimensiones: 332 mm, 280 mm, 182 mm.

Potencia: 40W, 60W, 80W, 100W, 120W.

Temperatura de color: 5000K.

Temp. de operación ambiente: -30°C a 40°C.



Certificaciones:

- IP65
- NOM
- FCC

WALLPACK MURO

Cuerpo: fundición de aluminio.

Dimensiones: 231 mm, 160 mm, 66 mm.

Difusor: policarbonato de alto impacto.

Temperatura de color: 4000K.

Temp. de operación ambiente: -25°C a 50°C.



Certificaciones:

- NOM
- IP65
- UL CERTIFIED

POWER LIGHT

Cuerpo: fundición de aluminio.

Dimensiones: 966 mm, 510 mm, 136 mm.

Potencia: 250W, 500W, 750W, 1000W, 1250W.

Temp. de color: 5000K, disponible en 3000K.

Temp. de operación ambiente: HT (Sólo AC): -30°C a 40°C.



Certificaciones:

- IP66 / IK08
- NOM
- UL ML
- 3G VIBRATION RATED

Vialidades y estacionamientos

HELIOS

Solución integral de iluminación solar para exteriores, combinando panel solar, módulos LED y batería de Li-ion en un diseño totalmente integrado.



■ **Panel fotovoltaico:**
monocristalino

■ **Temp. de color:**
5700K.

	HLS40LM	HLS60LM	HLS80LM	HLS100LM	HLS120LM
Flujo luminoso	4,000 lm	6,000 lm	8,000 lm	10,000 lm	12,000 lm
Módulos LED	21 W	32 W	42 W	53 W	63 W
Potencia del Panel Solar	35.5 W	67 W	83 W	83 W	83 W
Nº de LEDS	40 pzs.	80 pzs.	160 pzs.	160 pzs.	160 pzs.
Peso	7.8 kg.	12.2 kg.	17.5 kg.	17.5 kg.	17.5 kg.
Batería Li-on	14.8V, 18.2Ah	14.8V, 28.6 Ah	14.8V, 39 Ah	14.8V, 46.8 Ah	14.8v, 46.8 Ah.

SOTTILE

Cuerpo: fundición de aluminio.

Dimensiones: 541.5 mm, 368 mm, 75 mm, 31.2 mm.

Potencia: 60W, 75W, 100W, 120W, 145W, 180W, 200W, 230W, 280W, 300W.

Temp. de color: 3000K/4000K/5000K.

Temp. de operación ambiente: -30°C a 50°C.

Certificaciones:

- IP66 / IK10
- UL FOR
- NOM-003-SCFI-VIGENTE
- NOM-031-ENER-VIGENTE



LUCE SOLARE ELITE



	PSLC40-E	PSLC60-E	PSLC80-E	PSLC100-E	PSLC120-E
Flujo luminoso	4,000 lm	6,000 lm	8,000 lm	10,000 lm	12,000 lm
Módulos LED	21 W	32 W	42 W	53 W	63 W
Potencia del Panel Solar	35.5 W	60 W	60 W	75 W	75 W
Nº de LEDS	72 pzs.	144 pzs.	144 pzs.	288 pzs.	288 pzs.
Peso	9 kg.	12 kg.	12 kg.	15 kg.	15 kg.
Capacidad de batería	14.8V, 230.88WH, 2.6AH/PCS	14.8V, 346.32WH, 2.6AH/PCS	14.8V, 461.76WH, 2.6AH/PCS	14.8V, 577.5WH, 2.6AH/PCS	14.8V, 692.64WH, 2.6AH/PCS

POSTINO



	PCCS30LM	PCCS60LM	PCCS90LM
Flujo luminoso	3,000 lm	6,000 lm	9,000 lm
Módulos LED	13 W	26 W	39 W
Potencia del Panel Solar	10 W	16 W	20 W
Nº de LEDS	18 PZAS 3000K + 18 PZAS 5700K	72 PZAS 3000K + 72 PZAS 5700K	108 PZAS 3000K + 108 PZAS 5700K
Capacidad de batería	7.4V 38.48WH	11.1V 86.58WH	11.1V 115.44WH
Peso	2kg.	3kg.	4kg.

Emergencia

NUVOLA CON BATERÍA LUCE

Cuerpo: aluminio esmaltado.

Dimensiones: 279.3 mm 108.2 mm.

Potencia de consumo: 15W máximos.

Batería: Li-ion 29.6V/2600.

Certificaciones:

- NOM

EPC

Cuerpo: moldeado por inyección.

Cabezales: ajustables de lámpara LED.

Panel de texto: "EXIT", en color verde o rojo.

Alimentación: 120/277V.



PACO

Cuerpo: fabricado de plástico UL94 V-0.

Dimensiones: 299 mm, 83 mm, 121 mm.

Lente: 2 lámparas dirigibles tipo LED.

Voltaje: 120/277V~, 60Hz.

Temp. de operación ambiente: 10°C A 45°C.

Certificaciones:

- NOM
- UL CERTIFIED



BBX

Cuerpo: fabricado de plástico UL94 V-0.

Dimensiones: 307 mm, 140 mm, 96.5 mm.

Batería: LiFePO4, autonomía mínima de 90 minutos.

Potencia: 2 lámparas dirigibles tipo LED 2.7W.

Temp. de operación ambiente: 10°C A 40°C.

Certificaciones:

- NOM
- UL



EPE

Cuerpo: termoplástico moldeado por inyección.

Dimensiones: 236 mm, 115 mm, 227 mm, 60 mm, 76 mm, 43 mm.

Batería: de níquel-cadmio de 3.6V, 900mAh.

Potencia: 2 lámparas dirigibles tipo LED 1.5W.

Temp. de operación ambiente: 0°C A 50°C.

Certificaciones:

- NOM
- UL



EPX

Cuerpo: fabricado en termoplástico color blanco.

Dimensiones: 229 mm, 318 mm, 114 mm, 51 mm.

Panel de texto: "EXIT" "SALIDA", 1 o 2 caras.

Alimentación: 120/277V.





Beghelli

Beghelli México

Av. del Marqués No.70 Int.4
Parque Industrial Bernardo Quintana

Tel.:(442) 221.62.15 / 221.64.39

www.beghelli.com.mx