



LINEAR ECO LED



MODELO	L	B	H
2 ft	585 mm	80 mm	60 mm
4 ft	1170 mm	80 mm	60 mm

■ MONTAJE

Sobreponer como estándar. Disponible para suspender como opción al ordenar. Disponible para tira continua.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: lámina de acero. Color blanco pintura electrostática como estándar, disponible en color negro y gris bajo pedido.

Reflector: de acero pintado en color blanco.

Difusor: de acrílico opalino.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%.

LEDs: de última generación.

Dimeable: 0-10V.

Horas de vida: . 60,000 L70

Temperatura de color: 4000K como estándar, 5000K como opción.

Batería de emergencia: con respaldo de 90 minutos como opción al ordenar.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C

■ CERTIFICACIONES

NOM-ANCE

■ APLICACIONES

Ideal para restaurantes, tiendas, hoteles, oficinas, salas de conferencias, escuelas.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	POSICIÓN	DIMENSIÓN	OPERACIÓN	POTENCIA	CCT	ALIMEN-TACIÓN	MONTAJE	OPCIONES
LNLED	I (inicial)	2 (FT)	HT (AC only)	LO	WT40 (4000K)	120-277	SUS (Suspendido)	DIM (Atenuable)
	C (central)	4 (FT)	SA (AC & EM)	HO	WT50 (5000K)			N (Negro)
	CA (central alimentada)							G (Gris)
	F (final)							M45 (Montaje 45°)
	N/A individual							

Nota: En caso de seleccionar la opción individual, dejar en blanco.

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	CCT	IRC	HORAS DE VIDA L70
LNLEDI2HTLOWT40120-277V	129 lm/W	20 W	2 580 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDI2HTLOWT50120-277V	141 lm/W	20 W	2 820 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDC2HTLOWT40120-277V	129 lm/W	20 W	2 580 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDC2HTLOWT50120-277V	141 lm/W	20 W	2 820 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDF2HTLOWT40120-277V	129 lm/W	20 W	2 580 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDF2HTLOWT50120-277V	141 lm/W	20 W	2 820 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDI2HTHOWT40120-277V	129 lm/W	40 W	5 160 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDI2HTHOWT50120-277V	141 lm/W	40 W	5 640 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDC2HTHOWT40120-277V	129 lm/W	40 W	5 160 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDC2HTHOWT50120-277V	141 lm/W	40 W	5 640 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDF2HTHOWT40120-277V	129 lm/W	40 W	5 160 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDF2HTHOWT50120-277V	141 lm/W	40 W	5 640 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDI4HTLOWT40120-277V	129 lm/W	40 W	5 160 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDI4HTLOWT50120-277V	141 lm/W	40 W	5 640 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDC4HTLOWT40120-277V	129 lm/W	40 W	5 160 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDC4HTLOWT50120-277V	141 lm/W	40 W	5 640 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDF4HTLOWT40120-277V	129 lm/W	40 W	5 160 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDF4HTLOWT50120-277V	141 lm/W	40 W	5 640 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDI4HTHOWT40120-277V	129 lm/W	80 W	10 320 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDI4HTHOWT50120-277V	141 lm/W	80 W	11 280 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDC4HTHOWT40120-277V	129 lm/W	80 W	10 320 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDC4HTHOWT50120-277V	141 lm/W	80 W	11 280 lm	5000 K	>80	>60,000
LNLEDF4HTHOWT40120-277V	129 lm/W	80 W	10 320 lm	4000 K	>80	>60,000
LNLEDF4HTHOWT50120-277V	141 lm/W	80 W	11 280 lm	5000 K	>80	>60,000

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS


MODELO	POENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA	VOLTAJE MÓDULO LED	CORRIENTE MÓDULO LED
LNLED-2HT-LO	20W	0.16 A	0.07 A	50/60 Hz	45 VDC	400 mA
LNLED-2HT-HO	40W	0.33 A	0.14 A	50/60 Hz	45 VDC	800 mA
LNLED-4HT-LO	40W	0.33 A	0.14 A	50/60 Hz	45 VDC	800 mA
LNLED-4HT-HO	80W	0.66 A	0.29 A	50/60 Hz	45 VDC	1600 mA

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS


LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(interiores)



LOG-SWS-BLE
SWITCH
(accesorios)
(interiores)




LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(accesorios)
(interiores)




CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR EXTERNO

LOG-HBKO PIR BLE CB
LOG-LBKO PIR BLE CB
High-bay / Low-bay
Nodo y sensor
(Knockout)




LOG-SWS-BLE
SWITCH
(Accesorios)
(Interiores)




CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

LOG-NODE-BLE-CB
(Nodo 0-10V)
(integrado)



LOG-SWS-BLE
SWITCH
(accesorios)
(interiores)



LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(accesorios)
(interiores)

