



A	B	C
266 mm	166 mm	96 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio fundido a presión, acabado en color blanco o negro.

Lente: de policarbonato prismático estabilizado contra rayos UV.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Lámpara: 1 LED de 10W.

Batería: níquel-cadmio de 4.8V, libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

Con opción de sistema autotest.

Botón para test y monitor LED accesible en carcasa exterior.

■ CERTIFICACIONES

CSA

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ LOCACIONES FRÍAS (OPCIONAL)

La opción para locaciones frías utiliza un cojín calentador de batería que permite al luminaire operar de -20°C a 50°C.

■ FOTOCELDA

Con alimentación AC normal, el luminaire MEZZO se conecta y desconecta a través de una fotocelda integrada. La luz ambiental es detectada automáticamente y la iluminación se ajusta. Esto permite que el luminaire sea energéticamente eficiente, proporcionando luz sólo cuando sea necesario. Si no se requiere la fotocelda, se puede desactivar.

■ AUTOTEST

Al alimentarla de energía, la unidad realiza automáticamente un auto-test.

El luminaire verificará la conexión de la batería cada 5 segundos; cada mes realizará una prueba de descarga de la batería de un minuto; cada seis meses una prueba de 30 minutos y una vez al año una prueba de 90 minutos.

■ APLICACIONES

Para uso en interiores y exteriores. Áreas de servicio, áreas húmedas, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

Consultar potencias y dimensiones disponibles.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
101000005	DIE-CAST ALUMINUM 10W LED
101000006	WHITE SERIE 10W LED
101000010	WHITE SERIES
101000011	BLACK SERIES

DESCONTINUADO